

## Société Neumann : Détail du parc machines

Type	Identification Machine	Type	Vitesse Broche	Courses		
				X	Y	Z
CU 5 axes	MAZAK VORTEX 1400/160	FANUC	13 000 tr/min	4200	1400	810
						A +/- 40° B
CU 4 axes	MAZAK FH 6800	FUSION	7 000 tr/min	1050	900	1030
	MAZAK HCN 6800	MATRIX	10 000 tr/min	1050	900	1080
CU 3 axes	MAZAK AJV 60/80 C	M32	8 000 tr/min	2000	1400	708
	MAZAK VTC200B D	FUSION	10 000 tr/min	1120	510	690
	MAZAK AJV 50/80 E	MPLUS	10 000 tr/min	2000	1150	708
	MAZAK AJV 60/80 F	M32	3 000 tr/min	2000	1400	708
	MAZAK AJV 50/80 G	M32	10 000 tr/min	2000	1150	708
	MAZAK FJV 50/120	FUSION	13 000 tr/min	3200	1150	1035
	MAZAK MTV515/40N	MPLUS	6 000 tr/min	1050	510	760
	MAZAK MTV655/80N	FUSION	6 000 tr/min	2000	650	850
	MAZAK V-655/60 J	MPLUS	10 000 tr/min	1500	650	850
	MAZAK VTC 30C K	MPLUS	10 000 tr/min	1660	760	815
	MAZAK FJV35/60 L	MPLUS	6 000 tr/min	1500	800	785
	MAZAK FJV60/80 I	FUSION	6 000 tr/min	2000	1400	1025
	MAZAK AJV 60 / 80 A	FUSION	15 000 tr/min	2000	1400	685
	MAZAKFJV 60/120	FUSION	15 000 tr/min	3200	1400	785
	MAZAK AJV 60/120	M32	10 000 tr/min	3200	1400	785
Tournage	MAZAK SUPER QUICK TURN	M Plus	Diamètre maximum d'usinage : 480 mm			
	MAZAK QUICK TURN SMART	Diamètre maximum d'usinage : 250 mm				
	YOU-JI VTL 1600 ATC	Diamètre maximum d'usinage : 1800 mm				
		Hauteur d'usinage maximum : 1800 mm				